



IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – краткое руководство



«Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA J9.3 One Touch TFT» вместе с настоящим документом «IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – краткое руководство» отмечены сертификатом качества независимого германского Союза работников технического надзора TÜV SÜD за понятность, полноту изложения и охват аспектов техники безопасности.

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – краткое руководство



Данное краткое руководство не заменяет «Руководство по эксплуатации кофе-машины IMPRESSA J9.3 One Touch TFT». Во избежание опасностей, прежде всего, прочтите указания по технике безопасности и предупреждения и обязательно соблюдайте их.

Промывка кофе-машины



Вы можете в любое время вручную запустить цикл промывки.

Условие: на дисплее отображается **«Выберите напиток:»**.

- ▶ Поставьте емкость под дозатор кофе.
- Р ▶ Нажмите кнопку Р.

«Состояние обслуживания (1/6)»

- ▶ Нажмите кнопку **«Промывка системы»**.

«Происходит промывка кофе-машины», из дозатора кофе вытекает вода.

Процесс промывки автоматически останавливается, на дисплее появляется **«Выберите напиток:»**.

Промывка насадки для приготовления капучино



После каждого приготовления молока кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на промывку системы приготовления молока.

Условие: на дисплее отображается **«Промывка блока капучино»**.

- ▶ Поставьте емкость под насадку для приготовления капучино.
- ⚙ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.

«Идет промывка блока капучино», из насадки для приготовления капучино вытекает вода.

Процесс промывки автоматически останавливается, на дисплее появляется **«Выберите напиток:»**.

Очистка насадки для приготовления капучино

Если Вы пользуетесь функцией приготовления молока, то для обеспечения безупречного функционирования насадки для приготовления капучино необходимо **ежедневно** проводить ее очистку. Кофе-машина IMPRESSA **не** выдает запроса на очистку насадки для приготовления капучино.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

- i** Средство для очистки насадки для приготовления капучино от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее отображается «Выберите напиток:».

- P** ▶ Нажмите кнопку P.

«Состояние обслуживания (1/6)»

- ▶ Нажмите кнопку «Очистка системы приготовления молока».

«Ср-во для очистки блока капучино»

- ▶ Залейте в емкость 250 мл свежей воды и добавьте один мерный колпачок (макс. 15 мл) средства для очистки насадки для приготовления капучино.

- ▶ Опустите молочный шланг в емкость.

- ▶ Поверните переключатель режимов, расположенный на насадке для приготовления капучино, в положение «Молочная пена» ☞ или «Молоко» ☞.

- ▶ Поставьте вторую емкость под насадку для приготовления капучино.

- ▶ Нажмите кнопку «Далее».

«Идет очистка блока капучино», из насадки для приготовления капучино вытекает вода.

«Вода для очистки блока капучино»

- ▶ Тщательно промойте емкость, залейте в нее 250 мл свежей воды и опустите в нее молочный шланг.

- ▶ Опорожните вторую емкость и снова поставьте ее под насадку для приготовления капучино.

- ☼ ▶ Нажмите кнопку обслуживания.


- ▶ Нажмите кнопку «Далее».

«Идет очистка блока капучино», выполняется промывка шланга и насадки для приготовления капучино свежей водой.

На дисплее появляется «Выберите напиток:».



Разборка и промывка насадки для приготовления капучино



▶ Потянув вниз, осторожно снимите насадку для приготовления капучино.

▶ Разберите насадку для приготовления капучино на отдельные детали.

▶ Тщательно промойте все детали насадки для приготовления капучино под струей проточной воды.

▶ Соберите насадку для приготовления капучино.

i Для оптимального функционирования насадки для приготовления капучино проследите за тем, чтобы все отдельные детали были правильно и прочно соединены друг с другом.

▶ Прочно установите насадку на соединительную деталь.

Установка и активация фильтра

Очистка кофе-машины IMPRESSA от известковых отложений солей не потребуется, если использовать сменный фильтр CLARIS Blue. Мы рекомендуем использовать сменный фильтр для степени жесткости воды начиная с 10° dH.


i Если Вы не знаете степень жесткости используемой воды, сначала ее следует выяснить .

i Не прерывайте процесс установки фильтра. Это обеспечит оптимальную работу кофе-машины IMPRESSA.

Условие: на дисплее отображается **«Выберите напиток:»**.

P ▶ Нажмите кнопку программирования P.

«Состояние обслуживания (1/6)»

 ▶ Поворачивайте поворотный переключатель Rotary Switch до тех пор, пока не отобразится программный пункт **«Настройки обслуживания (3/6)»**.

▶ Нажмите кнопку **«Фильтр»**.

«Фильтр»

▶ Нажмите кнопку **«Активировать»**.

▶ Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

На дисплее ненадолго появляется **«Сохранено»**.

«Установите фильтр».

▶ Извлеките насадку для сменного фильтра из комплекта Welcome Pack.


- ▶ Установите насадку сверху на сменный фильтр CLARIS Blue.
- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Откройте держатель фильтра и, слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бункер для воды.
- ▶ Закройте держатель фильтра. Вы услышите щелчок.



i Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.

- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.
 - ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под насадку для приготовления капучино.
 - ▶ Нажмите кнопку «Далее».
- «Происходит промывка фильтра», из насадки для приготовления капучино вытекает вода.



i Процесс промывки фильтра можно прервать в любой момент; нажмите для этого любую кнопку. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch , чтобы продолжить процесс промывки фильтра.

i Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 500 мл жидкости. Кофе-машина нагревается. На дисплее появляется «Выберите напиток:». Фильтр активирован.

Замена фильтра

i Действие фильтра прекращается после того, как через него пройдет 50 литров воды. Кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на замену фильтра.

i Действие фильтра прекращается через два месяца. Настройте продолжительность действия фильтра посредством диска с указателем дат на держателе фильтра в бункере для воды.

- i** Если сменный фильтр CLARIS Blue не активирован в режиме программирования, запрос на замену фильтра не выдается.

Условие: на дисплее отображается «Замените фильтр».

P ▶ Нажмите кнопку P.

«Состояние обслуживания (1/6)»

- ▶ Нажмите кнопку «Замена фильтра».
- «Замена фильтра»

- i** Если Вы пока не хотите начинать замену фильтра, нажмите кнопку «↑». Запрос «Замените фильтр» остается активированным.

- ▶ Нажмите кнопку «Далее».

«Замените фильтр»

- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Откройте держатель фильтра и извлеките использованный сменный фильтр CLARIS Blue и насадку.
- ▶ Установите насадку сверху на **новый** сменный фильтр.
- ▶ Слегка надавив, вставьте новый сменный фильтр в бункер для воды.
- ▶ Закройте держатель фильтра. Вы услышите щелчок.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.



- ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под насадку для приготовления капучино.
 - ▶ Поверните переключатель режимов, расположенный на насадке для приготовления капучино, в положение «Пар» ☼.
 - ▶ Нажмите кнопку «Далее».
- «Происходит промывка фильтра», из насадки для приготовления капучино вытекает вода.

- i** Процесс промывки фильтра можно прервать в любой момент; нажмите для этого любую кнопку. Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch ☼, чтобы продолжить процесс промывки фильтра.

- i** Вода может слегка изменить цвет. Это не опасно для здоровья и не ухудшает вкус напитков.

Промывка фильтра останавливается автоматически после того, как через фильтр пройдет примерно 500 мл жидкости. Кофе-машина нагревается. На дисплее появляется «**Выберите напиток**».

Очистка кофе-машины

После приготовления 200 порций напитков или после 80 циклов промывки кофе-машина IMPRESSA выдает запрос на очистку.

ВНИМАНИЕ

Использование неподходящего чистящего средства может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

- i** Программа автоматической очистки длится около 20 минут.

- i** Не прерывайте программу автоматической очистки. В противном случае ухудшается качество очистки.

- i** Таблетки для очистки от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.

Условие: на дисплее отображается «**Очистка машины**».

- P** ▶ Нажмите кнопку **P**.

«**Состояние обслуживания (1/6)**»

- ▶ Нажмите кнопку «**Очистка**».

«**Очистка**»

- i** Если Вы пока не хотите начинать очистку, нажмите кнопку «**↑**». Запрос «**Очистка машины**» остается активированным.

- ▶ Нажмите кнопку «**Далее**».

«**Опорожните контейнер для кофе**»

- ▶ Опорожните поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.

«**Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch**».



- ▶ Поставьте по одной емкости под дозатор кофе и под насадку для приготовления капучино.
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. «Кофе-машина выполняет очистку», из дозатора кофе вытекает вода. Процесс прерывается, «Добавьте таблетку для очистки».
- ▶ Откройте крышку воронки для молотого кофе.
- ▶ Бросьте в воронку одну таблетку для очистки от компании JURA.
- ▶ Закройте крышку воронки для молотого кофе. «Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch».
- ⌚ ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch. «Кофе-машина выполняет очистку», из дозатора кофе и насадки для приготовления капучино порционно вытекает вода. Процесс прерывается, «Опорожните контейнер для кофе».
- ▶ Опорожните поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину. Процесс очистки завершен. Кофе-машина IMPRESSA переходит в состояние готовности к работе.

Удаление известковых отложений солей в кофе-машине

В процессе эксплуатации в кофе-машине IMPRESSA образуются известковые отложения солей, на удаление которых кофе-машина автоматически выдает запрос. Количество образующихся известковых отложений солей зависит от степени жесткости используемой воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

При попадании на кожу или в глаза средство для удаления известковых отложений солей может вызывать раздражение.

- ▶ Избегайте попадания средства на кожу или в глаза.
- ▶ При попадании средства для удаления известковых отложений солей на кожу или в глаза промойте пораженный участок чистой водой. При попадании средства в глаза обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ Использование неподходящего средства для удаления известковых отложений солей может нанести ущерб кофе-машине, а также привести к появлению осадка в воде.

- ▶ Используйте только оригинальные средства для обслуживания от компании JURA.

ВНИМАНИЕ Прерывание процесса удаления известковых отложений солей может привести к повреждению кофе-машины.

- ▶ Подождите, пока процесс удаления известковых отложений солей не завершится.

ВНИМАНИЕ Средство для удаления известковых отложений солей при попадании на чувствительные поверхности кофе-машины (например, мраморные) может их повредить.

- ▶ Сразу же удаляйте брызги с кофе-машины.

i Программа автоматического удаления известковых отложений солей длится около 45 минут.

i Таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA можно приобрести в специализированных магазинах.


i Если в кофе-машине установлен и активирован сменный фильтр CLARIS Blue, то запрос на удаление известковых отложений солей не выдается.

Условие: на дисплее отображается «**Декальц. машины**».

- P**
- ▶ Нажмите кнопку **P**.
 - «**Состояние обслуживания (1/6)**»
 - ▶ Нажмите кнопку «**Удаление накипи**».
 - «**Удаление накипи**»

i Если Вы пока не хотите начинать удаление известковых отложений солей, нажмите кнопку «**L**». Запрос «**Декальц. машины**» остается активированным.

- ▶ Нажмите кнопку «**Далее**».
- «**Опорожните поддон**»
- ▶ Опорожните поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.
- «**Залейте ср-во для удаления накипи**».



- ▶ Снимите бункер для воды и опорожните его.
- ▶ Полностью растворите содержимое блистерной упаковки (3 таблетки для удаления известковых отложений солей от компании JURA) в емкости, содержащей 500 мл воды. Это может занять несколько минут.
- ▶ Залейте раствор в пустой бункер для воды и установите бункер в кофе-машину.

«Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch»

- ▶ Снимите насадку для приготовления капучино.
 - ▶ Поставьте емкость (мин. 500 мл) под соединительную деталь насадки для приготовления капучино.
 - ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
- «Кофе-машина удаляет накипь», из соединительной детали насадки для приготовления капучино порционно вытекает вода.

Процесс автоматически останавливается, «Опорожните поддон».

- ▶ Опорожните емкость, поставленную под соединительную деталь насадки для приготовления капучино.
- ▶ Опорожните поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофе-машину.

«Наполните бак для воды»

- ▶ Снимите бункер для воды и тщательно его промойте.
- ▶ Наполните бункер свежей холодной водой и установите его в кофе-машину.

«Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch»

- ▶ Вновь установите насадку для приготовления капучино.
 - ▶ Поставьте по одной емкости под насадку для приготовления капучино и под дозатор кофе.
 - ▶ Нажмите поворотный переключатель Rotary Switch.
- «Кофе-машина удаляет накипь», из насадки для приготовления капучино и дозатора кофе вытекает вода.

«Происходит нагрев кофе-машины», «Происходит промывка кофе-машины», из дозатора кофе вытекает вода.

Процесс автоматически останавливается, «Опорожните поддон».

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT – краткое руководство

- ▶ Опорожните поддон для сбора остаточной воды и контейнер для кофейных отходов и установите их в кофемашину.

Процесс удаления известковых отложений солей завершен. Кофе-машина IMPRESSA переходит в состояние готовности к работе.

- i** В случае непреднамеренного прерывания процесса удаления известковых отложений солей тщательно промойте бункер для воды.